



## Средства для затенения (Жидкая формула- белого цвета)

**Новая технология, отличный продукт обеспечивает необходимую температуру для теплицы и защищает от вредных лучей солнца.**

**Техническое описание:**  
Особый продукт белоснежного цвета, применяемый для наружной поверхности теплицы (полиэтилен, стекло) отражающей вредные лучи солнца для растений, обеспечивая тень в теплице, снижает температуру внутри теплицы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отражает вредные лучи обеспечивая проникновения нужных лучей для растений.
- Образуя тень, снижает температуру внутри теплицы
- Можно опрыскивать любыми распылителями.
- Не забивает форсунки
- Не смывается дождем. В течение длительного времени остается на поверхности.
- Не вредит пластик (парниковый нейлон), стеклу и не вредит другим компонентам, таким как металлы, обеспечивая определенную степень защиты от солнца, наборот продлевает жизнь ваших теплиц.
- В любое время можете удалить с поверхности с помощью шетки и брансбойта (под давлением воды).

**Стиранием покрытия:**  
Для очистки достаточно просто промыть брансбойтами (под давлением воды).

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Нельзя смешивать с сельскохозяйственными или другими химическими продуктами.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

#### Рекомендуемая доза:

В соответствии с требуемой степенью тени 5-7 литров Средства для затенения на 100 литров воды. (1000 квадратных метров поверхностного применения). Процент затенения может быть подстроен под ваши нужды с помощью выбора количества затеняющего средства. Для слабой тени нужно использовать меньше раствора, для сильной тени больше раствора.

#### ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ:

- Обратите внимание на чистоту поверхности теплицы, если грязно необходимо очистить перед применением.
- После приготовления смеси, оставить на один день перед применением, если нет возможности то, наносить через 2-3 часа.
- Сначала в отдельной емкости смешать рекомендованное количество Средства для затенения с водой (6 литров препарата минимум на 20 литров воды). Заполнить наполовину водой бак распылительного устройства и вылить туда приготовленный раствор. С включенной мешалкой долить необходимое количество воды. После того как заполните водой бак перед применением перемешивайте определенное время.
- При применении по мере возможности смешивайте.
- Диаметр форсунок должны быть между 1,5 и 2 мм.
- Опырните равномерно так, чтобы не протекло с поверхности.

(л/л) Доза	Количество воды 100 л	Приближе льная тень (%)
6 л	На поверхность 1000 квадратных метров	-50

Доза может быть скорректирована в соответствии с желаемой степенью тени. Не применять если после нанесения в течение 3 дней ожидается дождь.



Компания производитель и обладатель лицензии  
DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAAT  
HACI İSMAİL SAN. VE TİC. A.Ş. Завод Пром.  
www.dogaltr.com  
tel: +90 (216) 308 65 87 - 90  
fax: +90 (216) 308 65 84